



APOLLO

安卓一体终端

不单是支付交易！

APOLLO支持最流行的卡种类以及最新的二维码支付方式，在各个行业都能有效处理销售交易。它的多媒体功能为客户触及市场提供了接触点，也带来了全新的用户体验。我们完整的安卓开发者支持APOLLO与您现有的收银机（ECR）系统/POS系统无缝集成。MARS（云端商户营业管理系统）是一种门户服务，让您可以随时随地快速查看业绩，满足您的管理需求。





APOLLO 特点

- ARM® Cortex® 安全处理器
- 香港终端市场安卓系统 (安卓版本7.1)
- 5.5英寸液晶彩色显示屏，带电容式多点触摸屏
- 500万像素自动变焦带闪光灯后置摄像头以及前置30万定焦摄像头
- 蓝牙®, WIFI, GPS, 4G/3G/GPRS (支持双卡) 通讯
- 支持一维码及二维码解码

可选

- 充电底座

规格

终端	
付款受理类型	磁条卡 EMV芯片卡 NFC非接触卡 二维码支付
处理器	ARM® Cortex® 安全处理器
操作系统	安卓版本V7.1
内存	1GB内存, 8GB闪存; 2GB内存, 16GB闪存 (可选)
显示屏	5.5英寸16.7M彩色液晶显示器(分辨率: 1280 x 720) 电容式5点多点触控板 (签名板)
通讯接口	WIFI, 蓝牙双模, 内部天线 GPRS/3G/4G, GPS
摄像头	1 x 500万像素自动变焦带闪光灯后置摄像头 1 x 30万像素定焦前置摄像头
卡槽	1 x SAM, 2 x SIM, 1 x 微型SD卡
热敏打印机	类型: 2.25英寸宽热敏打印机 打印速度: 18行/秒 纸卷内径: 40毫米
音频	1 x 扬声器, 1 x 麦克风
按键	开/关, 音量增/减, 1 x 快捷键
电池	7.2V 2600mAh充电式电池 (标称)
电源输入	DC 5V 2A USB电源变压器 (作充电使用) (配底座时会有所更改)
配件	1 x USB Type-C数据线
底座 (可选)	充电底座
耳机孔	1 x 3.5mm耳机孔
证书	PCI PTS 5.X EMV L1 & L2 Visa PayWave MasterCard Contactless JCB J/Speedy American Express ExpressPay CUP QuickPass Discover D-PAS SRED PURE TQM FCC/CE
操作温度	0 - 45 °C
存储温度	设备: -20 - 70 °C 电池: -20 - 25 °C
操作湿度	0 - 85% 无冷凝
尺寸和重量	180 (长) x 84 (宽) x 61 (高) 毫米, 450克
充电底座 (可选)	
通讯接口	2 x USB接口 1 x 以太网接口 1 x LED显示灯
其他	触点可供手机充电
电源输入	DC 5V 2A USB 电源变压器 + USB 数据线 / DC 5V 4.5A 电源变压器
操作温度	0 - 45 °C
存储温度	-20 - 70 °C
操作湿度	5 - 95% 无冷凝
尺寸和重量	157 (长) x 83 (宽) x 37 (高) 毫米, 105克 (当没有可选功能时)

*规格如有更改, 恕不另行通知。

安卓一体 终端机



API开发者支持

安卓平台付款使用API RESTful JSON 讯息与终端通信。APOLLO通过本地网络与ECR / POS通信。基于云的API正在开发中。



瑞柏商户服务有限公司
香港九龙太子道西 193 号新世纪广场第二期 1301-09 及 19-20 室
电话 (852)2319 2918 传真 (852)2319 2631 www.SPECTRA-MS.com



APOLLO-LFCNFK20230110