



CREON

便携式POS终端



CREON终端规格

中央处理器	ARM9中央处理器 + 安全处理器
内存	16MB 内存 128MB 闪存
液晶显示屏	128 x 64点阵带背光液晶显示屏
IC卡读卡器	1 x 接触式IC卡读卡器 (EMV/PBOC Level 1认证)
磁条卡读卡器	1 x 磁条卡读卡器 (ISO 1/2/3磁道)
SAM卡槽	最多4 x SAM卡座 (可选, 带uSD卡座, 最多3个)
按键	18个按键 (含一个开机键)

实时时钟	锂电池备份
蜂鸣器	单音蜂鸣器
电池	7.4V 900毫安聚合物可充电锂电池，具有过压、过流保护
电源输入	DC 12V，2.6A
打印机	2.25英寸热敏打印机，易于加载 (384点线，打印宽度：48毫米，分辨率：8点/毫米 x 16点/毫米 (宽x高)) 最大打印速度：基本18行/秒
通讯接口	- 1 x 微型USB接口 - 充电接触板 - 1 x USB OTG接口 - 1 x IR interface@115200bps (和活动底座通讯)
整机尺寸	手机：208毫米(长) x 90毫米(宽) x 63毫米(高) 底座：22毫米(长) x 101毫米(宽) x 43毫米(高) 整机尺寸(手机 + 底座)：226毫米(长) x 101毫米(宽) x 78毫米(高)
重量	560克 (带电池手机) 250克 (底座)

CREON底座规格

中央处理器	ARM9中央处理器
内存	SRAM：16KB (内部存储，易失性) 内存：8MB 闪存：2MB
调制解调器	14.4k/33.6k/56k BPS(LINE接口为RJ11 6P6C)
通讯接口	- 最多3 x RS232接口@ 115200 bps (RJ11-6P6C) (输出电源9V) - 1 x 以太网10BaseT接口 (RJ45，支持TCP / IP，UDP / IP，DHCP，PPP and SSL接口，可选) - 1 x RJ11 Modem接口 - 1 x IR interface和手机通讯@115200 bps - 1 x 开/关键 - 1 x 双色LED显示灯 - 2 x 接触板供手机充电
电源输入	DC 12V +/- 10%，2.6A外部电源适配器
充电电压	12V (手机)

工作条件

温度	0-45°C
湿度	0-85% 无冷凝

安全性及证书

证书	EMV Level 1 and Level 2认证 PCI PTS V4.0
----	---



*规格如有更改，恕不另行通知。

*备注：市场上的旧版CREON-D终端无法放置在此款活动底座上



瑞柏商户服务有限公司
香港九龙太子道西 193 号新世纪广场第二期 1301-09 及 19-20 室
电话 (852)2319 2918 传真 (852)2319 2631 www.SPECTRA-MS.com

Ref.: CREON-LF20CNHK01

