



Android 12 系統



PCI 6.x

S1 iReader

這款經過 PCI 6.x 認證的 S1 iReader 具有簡單的啟動程式，一旦組裝好並通電，就可以自動打開

這款USB供電的 S1 iReader 可獨立使用或帶立桿使用，不需要任何額外的電池。它是連鎖店、餐廳和酒吧、精品店等的完美解決方案



技術規格

| | |
|---------|---|
| 處理器 | 四核 A53@ 2.0GHz + Secure processor |
| 操作系統 | Android 12 |
| 記憶體 | 1GB RAM+8GB 快閃記憶體; 2GB RAM+16GB 快閃記憶體 (可選) |
| 顯示屏 | 5.5" 720x1440 IPS 電容式多點觸控 |
| 鏡頭 | 30萬像素前置定焦鏡頭 |
| NFC | ISO14443 A/B和FeliCa、前頂液晶顯示器面 |
| ICC | ISO7816 認證智能卡 |
| 磁卡 | ISO7810/7811認證 1/2/3 雙向軌道 |
| USB 端口 | USB Type C |
| 感應器 | 前置鏡頭旁近距離傳感器 |
| SIM 插卡槽 | Nano SIM x 1、mini SIM x 1 |
| SAM 插卡槽 | SAM x 1 |
| 電源 | 5V 通過 USB Type-C 或者以太網 802.11af 供電 |
| 連接 | 4G-LTE/3G/2G、雙頻WiFi 802.11 b/g/n、藍牙5.0、100Mbps 以太網 |
| 端口 | RS232@115220 bmp (RJ11 端口) x 1 USB 2.0 設備 COM 端口 (USB Type-C) x 1 以太網 10/100BaseT (RJ45 端口) x 1 |
| ESD | +/-21kV 空氣放電、+/-10kV 接觸放電 |
| LED | 綠色, 後側用於狀態指示 |
| 外殼材料 | 塑膠 |
| 操作溫度 | 0°C - 50°C |
| 儲存溫度 | -20°C - 70°C |
| 尺寸和重量 | 139(H) x 123(L) x 78(W)mm, 360g (包括S1) |

*以上規格如有更改, 恕不另行通知。

S1 iReader 連支架

- 用於簽名、晶片 & PIN 以及行動裝置的支付安裝解決方案
- 靈活地進行平鋪和旋轉運動
- 內置 Wi-Fi、藍牙®、LTE 無縫 ECR 聯動
- 安全、簡單、易用

- USB 供電, 無需額外電池
- 乙太網、COM、USB 用於 ECR 連接

認證

CE FC PCI 6.x EMVCO

VISA Mastercard Diners Club DISCOVER UnionPay JCB

Apple Pay G Pay SAMSUNG Pay 支

